

Technikai adatlap

MS Polimer Primer műanyagokhoz és lakkokhoz

A WIKO MS Polimer Primer műanyagokhoz és lakkokhoz egy komponensű primer, mely műanyag gyanta alapú, ezért kiválóan alkalmas különféle PVC és lakkos felületek előkészítéséhez a jobb tapadás érdekében.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

250 ml doboz	MSPP.KL.PD250
1000 ml doboz	MSPP.KL.D1000

Tulajdonságok:

- javítja az MS Polimer alapú tömítők tapadását
- izocianáttól mentes
- jó tapadás porózus felületeken

Használati utasítás:

A kezelni kívánt felületnek tisztának kell lennie, portól, zsírtól mentes felületnek kell lennie. Vigye fel a felületre vékonyan ecsettel vagy anyaggal. A primer felvitele után egy 30 percet várni kell a ragasztás előtt. A ragasztóanyagot minimum 24 órán belül fel kell vinni a már előkezelt felületre.

Érzékeny felület esetén, kérem próbálják ki egy kis nem látható részen.

Technikai adatok:

Alap:	műanyaggyanta, oldószer mentes
Viszkozitás 23°C-nál	alacsony viszkozitású
Sűrűség:	kb. 0,92 g/ml
Száradási idő:	kb. 30 perc
Felhasználási mennyiség:	20-80 g/m ²
Feldolgozási hőmérséklet:	+ 10°C + 25 °C között
Tárolási hőmérséklet:	+ 10°C + 25 °C között (ne tárolja + 10°C alatt)
Hőmérséklettűrés:	- 40°C + 90 °C között (rövid ideig 120°C)
Eltarthatóság:	9 hónap felbontatlan csomagolásban