

# AT2-5

77x35x77 mm

## Univerzális Konfigurálható Hűtés,- Fűtésvezérlő Szabályzó Egység

### Főbb jellemzők

- Univerzális termosztát
- Választható hűtés, vagy fűtés szabályzás
- Hálózati feszültségről üzemeltethető
- Közvetlen kompresszor kapcsolás 16(5)A relé teljesítmény
- Elpárolgató ventilátor szabályzás
- Kiegészítő kimenet konfigurálható hat üzemmódban
- Választható NTC10K, vagy PTC bemenet
- Elektromos, álló ciklus, vagy meleggázás leolvasztás
- Abszolút, vagy relatív hőmérséklet riasztások
- Ajtónyitás riasztás
- Automatikus kondenzátor karbantartás figyelmeztetés
- On/Off kapcsoló
- Választható világításkapcsoló
- Gyors programozás ZOT-AT2 kulccsal

### Alkalmazások

Magas vagy alacsony hőmérsékletű hűtőszekrények és pultok, hűtőtárolók, beépíthető vitrinek, kapcsolószekrények, fűtött szekrények.

### Technikai adatok

Szabályzási tartomány:

-50÷120°C

Felbontás 0.1 / 1 °C; °F

Pontosság: NTC10K: <±0.3°C (-40.0÷70.0°C)

PTC1000: <±0.5°C (-50÷120°C)

Érzékelő típusa: választható NTC10K standard SN4K20P1 / P2, vagy PTC1000 standard ST1K20P1/P2

Tápellátás: 230V~ ±10% 50÷60Hz 3W

Előlap védelem: IP55

Beépítési méret: 71x29 mm

Működési hőmérséklet: -10÷50°C



### AT2-5 sorozat

| Funkciók               | BS4E-G         | BS4E-AG | BS4E-AL |
|------------------------|----------------|---------|---------|
| Bemenetek              |                |         |         |
| termosztát             | ✓              | ✓       | ✓       |
| elpárolgató            | ✓              | ✓       | ✓       |
| ajtókapcsoló           | ✓              | ✓       | ✓       |
| Kimenetek              |                |         |         |
| termosztát             | ✓              | ✓       | ✓       |
| elpárolgató ventilátor | ✓              | ✓       | ✓       |
| segéd relé             | ✓              | ✓       | ✓       |
| Tápellátás             | 230Vac         | ✓       | ✓       |
| Soros port             | TTL soros port | ✓       | ✓       |
| billentyűzet           | általános      | ✓       | ✓       |
|                        |                |         | ✓       |

- Kivehető csavaros sorkapcsok is rendelkezésre állnak. Ebben az esetben, az "S" betűt a kódban módosítani kell "Q"-ra, pl. AT2-5BQ4E-AL.
- Az össze modell riasztás hangjelzéssel szerelve.
- 110V-os változatok is elérhetőek.
- Kérésre az AT2-5 is rendelhető tömítéssel a keret és fém panel közötti jobb tömítés érdekében.
- Más opciókkal kapcsolatban keresse a LAE-t, vagy a helyi forgalmazóját.

