

MS-27

71×97×61 mm

DIN sínre



Csoporttaggregát, vagy kondenzátor ventilátor vezérlő

Főbb jellemzők

- Négy ON/OFF kimenet szabályozása egy-, vagy többfokozatú kompresszorhoz, vagy ventilátorhoz.
- Arányos kimenet fordulatszám szabályzóhoz (inverter).
- Kimenet váltóérintkezővel riasztás kapcsolásához.
- Bemenet: nyomástávadó (0/4...20mA), vagy hőmérséklet érzékelő (NTC10K).
- Két digitális bemenet feszültségmentes kontaktussal programozható funkciókkal, legfeljebb három digitális optocsatolt feszültség bemenet a teljes rendszerdiagnosztikához.
- Választható szabályzó algoritmus: kimenetek forgatása, folyamatos aktiválás, az elérhető teljesítmény optimalizálása.
- Nyomás - hőmérséklet átváltás hűtőközeg fajtája alapján.
- Utolsó kilenc riasztás tárolása
- Automatikus karbantartás menedzsment.
- 115Vac, vagy 230Vac tápellátás, beépített transzformátor.
- Bekötés csavarral, vagy gyorscsatlakozóval.
- DIN-sínre szerelhető.
- Felügyeleti rendszerre csatlakoztatható.

Alkalmazások

Szupermarketek, hűtőkamrák, hűtőházak hűtőberendezéseik szabályozása, változó teljesítményigények esetén.

Technikai adatok

Nyomás bemenet Típus:	0/4...20mA (LAE PGT35)
Tartomány:	-1.0...45.0BAR
Felbontás:	0.1BAR
Pontosság:	±0.2BAR
Hőmérséklet bemenet Típus:	NTC10K (LAE SN4...)
Tartomány:	-50.0...120.0°C
Felbontás:	0.5°C
Pontosság:	±0.5°C
Tápellátás	MS27...E 230VAC±10%, 50/60Hz, 3W
	MS27...U 115VAC±10%, 50/60Hz, 3W
Relé kimenetek	OUT1...OUT4 5(1)A
	Riasztás 7(2)A
Előlap védelem	IP55

MS27 sorozat

Functions	-1QE-B	-1SE-A	-1SU-B
Csatlakozás	Csavar	✓	✓
Gyorscsatlakozó	✓		
Tápfeszültség	230Vac	✓	
	115Vac		✓
Soros port	TTL	✓	
	RS485	✓	✓

Más opciókkal kapcsolatban keresse a LAE-t, vagy a helyi forgalmazóját.

