



Nikolux roletta

Szerelési és karbantartási útmutató

A csomag tartalma:

1. Tok az alsó záróval (fogantyúval) textíliával, és zsinórzattal.
2. Lefutók.
3. Konzolok.
4. Végdugók a lefutókhoz.
5. Csavarok

Roletta kezelése:

A fogantyút középen megfogva a rolettát a kívánt magasságban állíthatjuk meg. Alsó helyzetben a roletta rögzül. **A fogantyú egy oldalon történő húzása a roletta meghibásodásához vezethet!**

Roletta karbantartása

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

A roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, nedvesség, vízpára hatására károsodhat!

Roletta felszerelési útmutató

Figyelem! A roletta felszerelése balesetveszély hordoz magában, ezért fokozottan ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására!

Videó a felszereléséről a www.roloinfo.hu honlapon!




1. Szereljük fel a konzolokat. A konzol helyzetét a hozzá kapcsolódó illesztő idom adja meg, amelyen egy kis szám látható. 0, 6 vagy 12. **Ügyeljünk arra, hogy a konzol furatát ne szakítsuk át a csavarral!**




2. Törjük le a konzolokról az illesztő idomokat, amelyen a 0, 6, vagy 12 szám látható. Ezekre az illesztő idomokra a továbbiakban nem lesz szükség.



3. A tokról mindkét oldalon tekerjük le a zsinórt, hogy az szabadon lógjon, majd tegyük be a tokot a helyére. A toknak mindkét oldalon be kell pattannia a konzolokba.



4. Húzzuk rá a lefutókra a lefutó végdugókat. Ezekből van balos és jobbos. Egyes ablaktípusoknál a lefutókra rá van pattintva az illesztő idom. Ha ezek a szállításkor elcsúsztak húzzuk a furatokhoz.



5. Illesszük a lefutókat a helyére úgy, hogy a fogantyú, és a textílián levő vezetőszemek kerüljenek a lefutó hornyába. Ehhez a rolót kb. 10 centiméterre húzzuk le.



6. Csavarozzuk fel a lefutókat valamennyi furatnál. **A lefutók felcsavarozása előtt olvassuk el a 7.pontot.**



7. A zsinóron levő kis hengert csúszassuk be a lefutó végdugón levő kiképzésbe (fészekbe). A kis hengert a lefutó felcsavarozása előtt is beilleszthetjük a lefutó végdugón levő fészekbe.



8. Lazítsuk fel a hengeren levő csavart, majd a zsinórokon egyenlő mértékben húzzunk kb. 0,5 centimétert. Ehhez a zsinóron levő jelzés ad segítséget. Ha a zsinórok nem egyforma feszesek a textília széle hullámosodhat.



9. Próbáljuk ki a rolettát. Ha a roletta nem a tetszőleges helyen áll meg, húzzunk még a zsinórokon. A zsinórt úgy vágjuk el, hogy ha a későbbiekben meglazul – és ebből adódóan a roletta nem áll meg a tetszőleges helyen –, a zsinórt fogóval megfogva tudjunk még húzni a zsinóron. Ehhez a zsinórvégen célszerű kb. 1,5 centimétert hagyni.