



Polka gyöngyláncos roletta

Szerelési és karbantartási útmutató

FIGYELEM!

A Polka roletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában.

Az elrontott alkatrészek csak utánjárással pótolhatók.

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására, és a szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

A roletta belső téri használatra alkalmas.

Víz, nedvesség, vízpára hatására károsodhat!

Roletta felszerelése

A POLKA roletta tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a lefutók és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. Szereljük fel a tokot. (1) A toknak az a része kerül felülre, ahol a ragasztócsík van. Távolítsuk el a védőfóliát a ragasztócsíkról és a tokot ragasszuk fel.

Figyelem! Helytelen felragasztás esetén a tok a fogadó szerkezetről nehezen távolítható el és az ismételt felragasztás esetén a ragasztócsík nem ad megfelelő tapadást! A tok felragasztása általában kellő rögzítést ad. Ajánlatos ennek ellenére a tokot felfelé álló pereménél fogva minkét végén – a tok végétől kb. 3-5 centiméterre – felcsavarozni a fogadó szerkezetre.

2. A lefutókra ütközésig húzzuk rá a műanyag végzárókat (3).

Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák, van jobbos és balos végzáró.

3. Ezután szereljük fel a lefutókat. (2) A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk a helyükre a lefutókat. Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és a lefutókat ragasszuk fel oly módon, hogy oldalirányban a tok alumínium részének az éle essen egybe a lefutó külső szélének élével.

4. Határozzuk meg a gyöngylánc (4) kívánt hosszát, és a felesleget vágjuk le. Ügyeljünk arra, hogy melyik oldalon vágjuk le a gyöngyláncot! Ehhez a roletta teljes leengedése és felhúzása ad segítséget.

5. Szereljük fel a gyöngylánc rögzítőt. (5)

6. Állítsuk be a roletta alsó és felső végállását. Ehhez húzzuk fel a rolettát a legfelső helyzetbe, majd pattintsuk rá az egyik gyöngylánc határolót (6) a gyöngyláncre. Ezután engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és a másik határolót is pattintsuk rá a gyöngyláncre. Ezeknél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.

Roletta karbantartása

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávét, olajt, festéket stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.

