

# Építési beruházás útburkolat-, és járdafelújítás

Közbeszerzési Értesítő száma:	2023/78
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2023.04.24.
Iktatószám:	7440/2023
CPV Kód:	45233142-6
Ajánlatkérő:	Kapuvár Városi Önkormányzat Magyarország_9330_Kapuvár_Soproni _utca_280  Magyarország_9330_Kapuvár_Petőfi major_4314 Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich utcát és Felsőmező utcát összekötő út_527 Magyarország_9330_Kapuvár_Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u – Zöldfásor u közötti szakasz _3478/1 Magyarország_9330_Kapuvár_Öntésmajor_10069, 10115
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kapuvár Városi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [15728025208](#)

Postai cím: [Fő Tér 1 1487/1](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Borsodi Tamás Címzetes Főjegyző](#)

Telefon: [+36 96596007](#)

E-mail: [varfejleszt@kapuvar.hu](mailto:varfejleszt@kapuvar.hu)

Fax: +36 96596005

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://www.kapuvar.hu>

A felhasználói oldal címe (URL): <https://www.kapuvar.hu>

#### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

#### I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]

Egyéb:

#### I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

#### I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások  
Kikötői tevékenységek  
Repülőtéri tevékenységek  
Egyéb tevékenység:

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) Elnevezés:

Építési beruházás Útburkolat-, és járdafelújítás

Hivatkozási szám: EKR000425582023

#### II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

#### II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

#### II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Kapuvár Város közigazgatási területén útburkolat-, és járdafelújítás:

- Soproni utca útburkolat felújítás: A területen az utca mindkét oldalán lakóingatlanok találhatóak. A szabályozási szélesség a 85 sz. főút és a Nádasdy utca között 8-10 méter, míg azt követően ~15 méter. A Soproni utcában 5,0-5,5 méter széles kiemelt szegéllyel határolt aszfalt útburkolat van a Nádasdy utcáig. Az útpálya jobboldalán 1,2-1,5 méter széles aszfalt burkolatú gyalogjárda található. A Nádasdy utcától kezdődően 4,0-4,5 méter széles aszfaltburkolatú útpálya található, melynek mindkét oldalán útpadka és szórványosan árkok találhatóak. A kapubejárók aszfaltos, betonos, térköves vagy egy murvás burkolattal van ellátva. Az első kiemelt szegélyes szakaszon a burkolat víztelenítését jelenleg az útpálya baloldalán található víznyelők biztosítják. A második szakaszon mindkét oldalon szórványosan földmedrű árkok vannak kialakítva. A beavatkozás kezdet a 85 sz. főút korábban felújított burkolatának határán van. A teljes szakaszon a kiemelt szegélyeket el kell bontani és a 0+249.07 szelvényig hideg remix eljárással kell a meglévő útpályát felújítani. Az új útpályát 5,50 méter szélességben kell két aszfalt réteggel ellátni, amit mindkét oldalán kiemelt szegéllyel kell határolni. Az útpálya jobboldalán a meglévő gyalogjárdát aszfalt burkolattal kell felújítani. A kapubejárókban a kiemelt szegélyt 4,0 centiméterig le kell süllyeszteni. Két légvezeték tartó oszlop esetében 0,5 – 0,5 méter széles lokális útszűkület kialakítására van szükség (itt a tervezett burkolat szélessége így 5,0 méter). A második szakaszon a Nádasdy utcától a meglévő útpályát marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. A szakaszon az útburkolat szélessége 5,00 méter, ami szegély nélküli kialakítással készül. Az útsatlakozásokat szintén marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. Az útpályát 1,00 méter széles murva padkával kell ellátni. A felújításra kerülő útpálya hossza 485 fm hosszúságban készül el aszfaltozással.

- A 4314 hrsz-ú Petőfi major útburkolat felújítása

A felújítandó szakasz a benzinkút bejáratától indul és az utolsó telephely bejáratáig tart. A

felújítandó szakasz hossza 442 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 4,0 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni. A kátyúzás után meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Damjanich utcát és a Felsőmező utcát összekötő út – és járda felújítása

Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség az út esetében 3,50 méter, járda esetében 1,20 méter. A burkolat szélessége a felújítás során nem változnak.

A felújítandó út és járda hossza 122 méter.

Az útfelújítás során az utca közepén lévő vízvezetési problémát kell megoldani, a középső szakaszon mintegy 45 méter hosszan az út egyoldalú eséssel a meglévő árok irányába. Ezen szakaszon a járda szintjét meg kell emelni 10 cm Ckt alapréteg ráépítésével. Itt csak kerítés található a járda mellett, amely lehetővé teszi a járda burkolatszintjének emelését. Az egyoldalú esés előtti szakaszon egy víznyelő helyezendő el az út és a járda közé, amely víznyelő az út alatt létesítendő 30 cm átmérőjű KG PVC (SN8) csővel kerülne átkötésre a másik oldalon található nyílt árokba.

Az út aszfaltozását megelőzi a két oldalon a padka lenyesése, a föld elszállításával. Ezután a kátyúzást kell végezni, majd megépíteni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u – Zöldfásor u közötti szakasz járda felújítása

A Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u.- Zöldfásor utca közötti szakasz keleti oldalán történik a járda felújítása. A járda töredezett, egyenetlen, közműnyomvonalakban megsüllyedt.

Felújítás teljes szerkezetcserevel történik a közút felőli oldalán kerti szegély építésével. A felújítandó szakasz hossza 243 méter. Szélesség 2,0 – 3,2 méter között változik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 4 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- átlagosan 12 cm vastagságban Ckt alapréteg (kapubejárókban 15 cm, többi helyen 10 cm)
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- Öntésmajorban járda felújítások
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától délre 325 m hossz
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától északra 344 m hossz
- Rákóczi utca 1. előtt 103 m hossz

Mindegyik szakaszon a meglévő 1,20 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség

- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,2 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

#### II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

#### II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **115523462** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1)

**Elnevezés: Kapuvár Város útburkolat-, és járdafelújítás**

**Rész száma:**

##### II.2.2) További CPV-kód(ok):

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

##### II.2.3) A teljesítés helye:

**NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Soproni \_utca\_280 |Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Petőfi major\_4314|Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Damjanich utcát és Felsőmező utcát összekötő út\_527|Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u – Zöldfasor u közötti szakasz \_3478/1|Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Öntésmajor\_10069, 10115**

##### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

**Kapuvár Város közigazgatási területén útburkolat-, és járdafelújítás:**

- Soproni utca útburkolat felújítás: A területen az utca mindkét oldalán lakóingatlanok találhatóak. A szabályozási szélesség a 85 sz. főút és a Nádasy utca között 8-10 méter, míg azt követően ~15 méter. A Soproni utcában 5,0-5,5 méter széles kiemelt szegéllyel határolt aszfalt útburkolat van a Nádasy utcáig. Az útpálya jobboldalán 1,2-1,5 méter széles aszfalt burkolatú gyalogjárda található. A Nádasy utcától kezdődően 4,0-4,5 méter széles aszfaltburkolatú útpálya található, melynek mindkét oldalán útpadka és szórványosan árkok találhatóak. A kapubejárók aszfaltos, betonos, térköves vagy egy murvás burkolattal van ellátva. Az első

kiemelt szegélyes szakazon a burkolat víztelenítését jelenleg az útpálya baloldalán található víznyelők biztosítják. A második szakaszon mindkét oldalon szórványosan földmedrű árkok vannak kialakítva. A beavatkozás kezdet a 85 sz. főút korábban felújított burkolatának határán van. A teljes szakaszon a kiemelt szegélyeket el kell bontani és a 0+249.07 szelvényig hideg remix eljárással kell a meglévő útpályát felújítani. Az új útpályát 5,50 méter szélességben kell két aszfalt réteggel ellátni, amit mindkét oldalán kiemelt szegéllyel kell határolni. Az útpálya jobboldalán a meglévő gyalogjárdát aszfalt burkolattal kell felújítani. A kapubejárókban a kiemelt szegélyt 4,0 centiméterig le kell süllyeszteni. Két légvezeték tartó oszlop esetében 0,5 – 0,5 méter széles lokális útszűkület kialakítására van szükség (itt a tervezett burkolat szélessége így 5,0 méter). A második szakaszon a Nádasdy utcától a meglévő útpályát marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. A szakaszon az útburkolat szélessége 5,00 méter, ami szegély nélküli kialakítással készül. Az útcsatlakozásokat szintén marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. Az útpályát 1,00 méter széles murva padkával kell ellátni. A felújításra kerülő útpálya hossza 485 fm hosszúságban készül el aszfaltozással.

- A 4314 hrsz-ú Petőfi major útburkolat felújítása

A felújítandó szakasz a benzinkút bejáratától indul és az utolsó telephely bejáratáig tart. A felújítandó szakasz hossza 442 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 4,0 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni. A kátyúzás után meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Damjanich utcát és a Felsőmező utcát összekötő út – és járda felújítása

Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség az út esetében 3,50 méter, járda esetében 1,20 méter. A burkolat szélessége a felújítás során nem változnak.

A felújítandó út és járda hossza 122 méter.

Az útfelújítás során az utca közepén lévő vízvezetési problémát kell megoldani, a középső szakaszon mintegy 45 méter hosszan az út egyoldalú eséssel a meglévő árok irányába. Ezen szakaszon a járda szintjét meg kell emelni 10 cm Ckt alapréteg ráépítésével. Itt csak kerítés található a járda mellett, amely lehetővé teszi a járda burkolatszintjének emelését. Az egyoldalú esés előtti szakaszon egy víznyelő helyezendő el az út és a járda közé, amely víznyelő az út alatt létesítendő 30 cm átmérőjű KG PVC (SN8) csővel kerülne átkötésre a másik oldalon található nyílt árokba.

Az út aszfaltozását megelőzi a két oldalon a padka lenyesése, a föld elszállításával. Ezután a kátyúzást kell végezni, majd megépíteni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u – Zöldfásor u közötti szakasz járda felújítása

A Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u.- Zöldfásor utca közötti szakasz keleti oldalán történik a járda felújítása. A járda töredezett, egyenetlen, közműnyomvonalakban megsüllyedt.

Felújítás teljes szerkezetcserevel történik a közút felőli oldalán kerti szegély építésével. A felújítandó szakasz hossza 243 méter. Szélesség 2,0 – 3,2 méter között változik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 4 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- átlagosan 12 cm vastagságban Ckt alapréteg (kapubejárókban 15 cm, többi helyen 10 cm)
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- Öntésmajorban járda felújítások
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától délre 325 m hossz
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától északra 344 m hossz
- Rákóczi utca 1. előtt 103 m hossz

Mindegyik szakaszon a meglévő 1,20 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,2 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

x **Minőségi szempont** – 1 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15

2 Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15

**Költség szempont** –

x **Ár szempont** – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

#### II.2.9) További információ:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.  
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám;2020.03.25.) útmutatója szerint.  
Ajánlati ár fordított arányosítás, Minőségi szempontok egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Részletek a KD-ban.

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

###### IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**/ (KÉ-szám/évszám)**

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: [Kapuvár Város útburkolat-, és járdafelújítás](#)  
Szerződés/rész odaítélésre került [igen](#)

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: [2023/04/18](#) (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el [nem](#)

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: [SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság](#)

Nemzeti azonosítószám: [14300327244](#)

Postai cím: [Mészáros Utca 13.](#)

Város: [Budapest](#)

NUTS-kód: [HU](#)

Postai irányítószám: [1016](#)

Ország: [Magyarország](#)

E-mail: [ekrmo@swietelsky.hu](mailto:ekrmo@swietelsky.hu)

Telefon: [+36 18896300](#)

Internetcím(ek): (URL) [www.swietelskymagyarorszag.hu](http://www.swietelskymagyarorszag.hu)

Fax: [+36 18896350](#)

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): [14300327244](#)

A nyertes ajánlattevő Kkv [nem](#)

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: [115550000](#)

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: [115523462](#)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: [HUF](#)

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

#### V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: [2310469](#) Pénznem: [HUF](#)

Arány: [2 %](#)

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

[Forgalomtechnikai munkák.](#)

#### V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

#### V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

#### V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

#### V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznm:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

**Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Nemzeti azonosítószám: 14300327244**

**Postai cím: Mészáros Utca 13.**

**Város: Budapest**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 1016**

**Ország: Magyarország**

**Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244**

**Hivatalos név: Kapuvári Vízitársulat**

**Nemzeti azonosítószám: 10088458208**

**Postai cím: Wesselényi U. 17.**

**Város: Kapuvár**

**NUTS-kód: HU221**

**Postai irányítószám: 9330**

**Ország: Magyarország**

**Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10088458208**

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

**2023/03/21** (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként  
Műszaki leírás részeként  
Alkalmassági feltételként  
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2023/04/20](#) (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges